

# Сигнал-К

Устройство управления сигналами маневроуказания и предупреждения в соответствии с МППСС-72



## Устройство Сигнал-К предназначено для:

- автоматической подачи управляющих сигналов на исполнительные устройства, приводящие в действие средства звуковой сигнализации при нахождении судна в условиях ограниченной видимости, а также средства звуковой и световой сигнализации при маневрировании;
- ручного включения исполнительных средств звуковой и световой сигнализации.

Предусмотрена возможность обмена информацией по стандартному интерфейсу изделия **Сигнал-К** с другими изделиями, в том числе из состава ИМС.

Изделие удовлетворяет требованиям для специальной аппаратуры группы исполнения 2.1.1 и 2.1.2 по ГОСТ РВ.20.39.304, является серийным.

# Сигнал-К

Устройство управления сигналами маневроуказания и предупреждения в соответствии с МППСС-72



## Основные технические характеристики

Напряжение питания, постоянный ток, В	от 18 до 36
Напряжение питания, переменный ток, В	от 85 до 264
Частота переменного тока, Гц	от 47 до 440
Потребляемая мощность, не более, Вт	10
Коммутируемое напряжение исполнительных устройств, ср. кв. знач., В	от 50 до 420
Коммутируемый ток исполнительных устройств, ср. кв. знач., А	от 0,1 до 3
Коммутируемое напряжение исполнительных устройств (по пост. току), В	0...60
Коммутируемый ток исполнительных устройств (по пост. току), А	0...10
Коммутируемый имп. ток исполнительных устройств, А(10 сек.)	30
Габаритные размеры, мм (ширина x высота x глубина)	198x202x91
Масса, не более, кг	4,5

## Габаритные размеры

