

Система безбатарейной телефонной связи «БАЗИС»



Система безбатарейной телефонной связи «БАЗИС» предназначена для парной дуплексной телефонной связи между абонентами, а также селекторной (циркулярной) дуплексной связи оператора коммутатора с группой его абонентов, в том числе в аварийных ситуациях, когда бортовая система электропитания выведена из строя.

Особенности и преимущества

- Обеспечение дуплексной аварийной связи от ручного генератора;
- Обеспечение как парной, так и селекторной связи группы абонентов;
- Индикация имени выбранного канала, уровня заряда и пропущенных вызовов;
- Возможность использования в качестве АТС при подключении судовой сети питания, при этом питание подается только на коммутационную коробку;
- Различные типы телефонов: для установки во внутренних помещениях (IP44) и на палубу (IP56), в том числе и переносные;
- Для шумных помещений предусмотрена возможность подключения гарнитуры и дополнительных сигнальных устройств.

Система безбатарейной телефонной связи «БАЗИС»



Технические характеристики

Напряжение питания (при работе от судовой сети)	24 (18...36) В пост. тока
Потребляемая мощность	Зависит от комплектности системы
Количество постов	От 2 до 24
Наличие защиты	
- от переполюсовки	+
- гальваническая развязка	+

Эксплуатационные характеристики

Параметр	Значение	
	Водозащищенные приборы	Приборы с отсутствием водозащиты
Класс защиты	P56	IP44
Рабочая температура	-40...+55 °С	-15...+55 °С
Температура хранения	-55...+70 °С	